

LM60 모뎀은 10/5Mbps(D/U)속도의 LTE Cat.1을 지원하는 외장형 모뎀입니다.
 14핀 커넥터를 통해 데이터접속, SMS송수신 VoLTE음성 기능과 GNSS 제공합니다.
 인증받은 모듈을 내장하여 UART포트를 통해 AT커맨드로 모뎀을 제어합니다.
 SK텔레콤 통신사업자 인증된 제품으로 추가 인증 없이 개통 후 사용 할 수 있습니다.

LM60

External Modem

Connector-Type
 LTE Cat.1 External Modem



LM60

Description

Frequency / Standard

LTE Cat.1, Band 3/5 & GNSS

Connector

14 Pin Connector

Antenna

Intenna or External antenna connector

Serial interface

RS232 or TTL

USIM

1.8/3.0V Micro-SIM (3FF)

Dimensions

45(W) x 65(H) x 11.8(T) mm

Supply Voltage

DC 5V

Power Consumption

≤500mA(Max Power), ≤40mA(IDLE State)

Temperature Range

-20℃~+60℃ (operating), -40℃~+80℃ (storage)

Data Speed

10Mbps/5Mbps(Down/Up)

Data Features

Embedded TCP/IP, FTP, HTTP(S),SSL,PPP

SMS Features

Point-to-Point MO/MT

Voice Features

VoLTE

Certifications

SKT / KC

Accessory

MCX Type ANT
 LM60 Cradle

M2Mnet

WIRELESS M2M SOLUTION LEADER

(주)엠투엠넷

[14067] 경기도 안양시 동안구 평촌대로212번길 55
 (관양동, 대교빌딩 10층)

Tel : 031-387-3311

Fax : 031-387-3811

E-mail : sales@m2mnet.net

www.m2mnet.net

문의 : 김태정 이사 (010-4325-2204, tjkim@m2mnet.net)

Machine to Machine