

LM6 모뎀은 10/5Mbps(D/U)속도의 LTE Cat.1을 지원하는 외장형 모뎀입니다.

10핀 커넥터를 통해 데이터접속, SMS송수신 VoLTE음성 기능을 제공합니다.

Quectel EC21-KL 모듈을 내장하여 RS232시리얼포트를 통해 AT커맨드로 모뎀을 제어합니다.

SK텔레콤과 KT 통신사업자 인증된 제품으로 추가 인증 없이 개통 후 사용 할 수 있습니다.

LM6

External Modem

Connector-Type

LTE Cat.1 External Modem



LM6

Description

Frequency / Standard

LTE Cat.1, Band 3/5/8

Connector

10 Pin Connector

Antenna

External antenna connector

Serial interface

RS232

USIM

1.8/3.0V Micro-SIM (3FF)

Dimensions

40(W) x 52(H) x 9(T) mm

Supply Voltage

DC 5V

Power Consumption

≤800mA(Max Power), ≤60mA(IDLE State)

Temperature Range

-20℃~+60℃ (operating), -40℃~+80℃ (storage)

Data Speed

10Mbps/5Mbps(Down/Up)

Data Features

Embedded TCP/IP, FTP, HTTP(S),SSL,PPP

SMS Features

Point-to-Point MO/MT

Voice Features

VoLTE

Certifications

SKT / KT / KC

Accessory

SMA Bar Type Dipole ANT
SMA to KMS-535 Connector Gender
KMS-535 Type External ANT
LM5 Cradle

M2Mnet

WIRELESS M2M SOLUTION LEADER

(주)엠투엠넷

[14067] 경기도 안양시 동안구 평촌대로212번길 55
(관양동, 대교빌딩 10층)

Tel : 031-387-3311

Fax : 031-387-3811

E-mail : sales@m2mnet.net

www.m2mnet.net

문의 : 김태정 이사 (010-4325-2204, tjkim@m2mnet.net)

Machine to Machine