

WM-300은 10/5Mbps(D/U)속도의 LTE Cat.1을 지원하는 외장형 모뎀입니다.

30핀 헤더 커넥터를 통해 PCB에 직접 장착되어 케이블이 필요없습니다.

Quectel EC21-KL 모듈을 내장하여 RS232/USB포트를 통해 AT커맨드로 모뎀을 제어합니다.

고객은 추가적인 통신사 인증없이 개통 후 사용할 수 있습니다.

WM-300V

Semi-External Modem

B2B-Connector-Type

LTE Cat.1 Semi-External Modem



Actual Size

WM-300V

Description

Frequency / Standard

LTE Cat.1, Band 1/3/5

Connector

30 Pin Header Connector

Antenna

MCX Antenna Connector

Serial interface

TTL 3.3V UART

USIM

1.8/3.0V Mini SIM (2FF)

Dimensions

46(W) x 60(H) x 11(T) mm

Weight

47g

Supply Voltage

DC 5V

Power Consumption

≤800mA(Max Power), ≤75mA(IDLE State)

Temperature Range

-20℃~+60℃ (operating), -40℃~+80℃ (storage)

Data Speed

10Mbps/5Mbps(Down/Up)

Data Features

Embedded TCP/IP, FTP, HTTP(S), PPP, RNDIS

SMS Features

Point-to-Point MO/MT

Voice Features

VOLTE

Certifications

SK Telecom / KC

Accessory

SMA 바타입 다이폴 안테나
MCX-to-SMA 젠더케이블

M2Mnet

WIRELESS M2M SOLUTION LEADER

(주)엠투엠넷

[14067] 경기도 안양시 동안구 평촌대로212번길 55
(관양동, 대교빌딩 10층)

Tel : 031-387-3311

Fax : 031-387-3811

E-mail : sales@m2mnet.net

www.m2mnet.net

개통문의 : (주)엠투엠넷

Machine to Machine